

## ТЕРМОСТАТ F2000

### Описание:



Тип : Регулятор Температуры  
Тип Контроля : Механический  
Материал : Нержавеющая Сталь  
Конструированный диапазон температур:  $-35^{\circ} \sim 350^{\circ} \text{C}$   
Capillary длина: 300-3000mm  
Включеный-выключеная разница в температуры:  $3^{\circ} \text{C} - 10^{\circ} \text{C}$   
Подходящий размер:  $28 \pm 0.25 \text{mm}$   
Занявший в рейтинге на 16A/250V 50/60Hz  
Температура основного корпуса: T90/T150  
Электрическая прочность: 800V/s между штырем 2.  
Resistance&ge изоляции; 100MΩ  
Тип управления: Механически регулятор температуры  
Контактное сопротивление:  $\leq 50 \text{M}\Omega$   
Жизнь Operating:  $\geq 100,000 \text{times}$   
Аттестация: CE и CQC  
Использовано для электрического подогревателя воды, шайбы, электрической печи, зажаренного лотка и industryetc рефрижерации.

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



**Сеть магазинов**  
**КВАРЦ**  
**Радиодетали и электронные компоненты**

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16  
телефон: (495) 963-6120  
факс: (495) 963-4994  
e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31  
телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*  
e-mail: [mgz@quartz1.ru](mailto:mgz@quartz1.ru)