Двигатель сельсин ВТ-2А ЛШ3.010.037

Описание:

ВТ-2А представляет собой контактную двухполюсную четырехобмоточную машину. Крепление - за упорный буртик.
Режим работы - СКВТ.
Гарантийная наработка при частоте вращения:
6 об/мин - 7000ч;
15 об/мин - 1500ч;

Технические характеристики

- Полное входное сопротивление холостого хода - 950 Ом±143 Ом;
- Номинальное напряжение питания - 110В;
- Номинальная частота напряжения возбуждения прибора - 500Гц;
- Диапазон рабочих частот напряжения возбуждения - 380Гц-510Гц;
- Коэффициент трансформации - 0,950±0,019;
- Частота вращения вала - 6 об/мин; 15 об/мин;
- Рабочий диапазон - 104,5В-115,5В;
- Изменение коэффициента трансформации при изменении температуры окружающей среды на 40°С - 0,1%;
- Момент статического трения - 22·10-3Нм;
- Класс точности: 0 класс
  - ЭДС квадратурной обмотки - 0,365%;
  - Асимметрия нулевых положений ротора - ±1,5угл.мин;
  - Погрешность отображения синусной зависимости - ±0,06%;
- Габаритные размеры - 145×80мм.
- Масса - 2кг.

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный
e-mail: mgz@quartz1.ru