

Шприц для удаления припоя 12-0201

Описание:

Вакуумный экстрактор для удаления припоя.

Представляет собой вакуумный насос с фторопластовым наконечником для втягивания расплавленного припоя с обрабатываемой поверхности. Обычно используется для демонтажа электронных компонентов.

При демонтаже деталей с использованием отсоса, следует обращать внимание на размер дорожек, подходящих к демонтируемой детали. При работе с тонкими дорожками, использование отсоса может привести к их отслоению от платы. В таких случаях вместо отсоса целесообразнее использовать медную оплетку.

- Припой засасывается в шприц автоматически при нажатии на кнопку фиксатора
- Застывший припой удаляется из сопла повторным нажатием на колпак
- Корпус термостойкий, пластмассовый



Технические характеристики:

Размер, мм 190 × 21

Диаметр отверстия, мм 3,2

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru