Шприц для удаления припоя 12-0202

Описание:

Очень удобен в использовании благодаря автоматическому срабатыванию штока с поршнем при нажатии на кнопку фиксатора. Застывший припой затем удаляется штоком из сопла шприца повторным нажатием на колпак. Корпус шприца металлический. Шприц применяется совместно с электропаяльником для удаления оловянно-свинцового припоя с печатных плат и других мест пайки. Пригоден как при выпаивании электронных элементов и проводников, так и при последующей зачистке платы.

- Припой засасывается в шприц автоматически при нажатии на кнопку фиксатора
- Застывший припой удаляется из сопла повторным нажатием на колпак
- Металлический корпус

Технические характеристики:

Размер, мм 190 × 20
Диаметр отверстия, мм 3,2

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *(495) 963-6120*
факс: *(495) 963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: *(495) 788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru