

## лак SOLDERLAC

### Описание:

Прозрачное защитное покрытие и флюс для печатных плат SOLDERLAC разработан специально для защиты от окисления контактных площадок на только что изготовленных печатных платах и для выполнения аккуратной и надежной пайки. Его составляющие обеспечивают долговременную защиту от окисления, а также быструю пайку, предотвращая появление некачественных паяных соединений. SOLDERLAC, благодаря своей хорошей теплопроводности, заметно снижает риск перегрева печатной платы и ее компонентов. SOLDERLAC восстанавливает способность к спаиванию (смачиваемость припоем) у ржавых металлических поверхностей.

### Применение:

Обеспечивает быструю, надежную и точную пайку любого рода. Особенно удобен для пайки чувствительных компонентов на печатных платах. Восстанавливает способность к паяному соединению окислившихся поверхностей. Эффективная защита от окисления контактных площадок на печатных платах, предназначенных для последующей пайки. Соответствует стандарту DIN 8511 FSW 31.

### Технические характеристики:

Цвет: желтоватый

Плотность: 0,83 г/см<sup>3</sup>

Время высыхания: 20-30 мин

Температура размягчения: 80-85°C

Объем: 200 мл.



Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



**Сеть магазинов**  
**КВАРЦ**  
**Радиодетали и электронные компоненты**

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16	111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон: (495) 963-6120	телефон/факс: (495) 788-8899 <i>многоканальный</i>
факс: (495) 963-4994	
e-mail: <a href="mailto:quartz1@quartz1.ru">quartz1@quartz1.ru</a>	e-mail: <a href="mailto:mgz@quartz1.ru">mgz@quartz1.ru</a>