Флюс КЭ

Описание
Нейтральный флюс. Флюс КЭ имеет и второе название – спиртоканифольный флюс. Он предназначен для очищения и общей подготовки различных поверхностей под пайку. Флюс КЭ очень часто используется при работе с радиоаппаратурой и электроаппаратурой. В связи с тем, что в его состав входит канифоль. Спиртоканифольный флюс характеризуется высоким качеством пайки, отлично смачивает поверхность и гарантирует, что попадет во все зазоры, существующие между всеми паяемыми деталями. Работа с флюсами КЭ, требует хорошей вентиляции помещения, поскольку данное изделие отличается токсичностью. При первых признаках недомогания необходимо сразу же прервать рабочий процесс и выйти на свежий воздух.

Состав
- спирт этиловый одноатомный (этиловый или изопропиловый, или из смеси): 80-70%
- канифоль сосновая: 20-30

Характеристики
- Температурный интервал активности 250-280°С
- Огнеопасен.

Применение
Классический флюс для пайки проводниковых изделий из меди и её сплавов, во время электромонтажных работ мягкими легкоплавкими припоями. Удобен в труднодоступных местах при повышенных требованиях к герметичности паяного соединения. Отмывка: спирт, бензин, ацетон.

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов КВАРЦ Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *+7(495)963-6120*
факс: *+7(495)963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: *+7(495)788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
http://www.quartz1.com