Канифоль-гель

Описание
Канифоль-гель это канифоль самого высокого класса А. Канифоль преобразована в гель для удобства использования и нанесения. Все свойства нового флюса абсолютно такие же, как у обычной твёрдой канифоли. Температурный диапазон пайки, диэлектрическая проницаемость, некорозийность остатков и даже высокая липкость ни что не изменилась. Это по прежнему канифоль! Однако канифоль получила новые возможности применения. Она может полностью заменить жидкую канифоль и канифоль вместе взятые. В отличие от жидкой канифоли Канифоль-гель не сохнет, так как не имеет в своём составе ни каких спиртов. В отличие от канифоли появилась возможность точного дозирования и высокой скорости нанесения даже на большое количество мест паек.

Характеристики
- температура кипения: в районе 250°
- теплопроводность: 0, 11 ккал/м . час . град
- теплотворность: 9074-9171 ккал/кг
- кислотное число: 150-175

Применение
Остатки некоррозионны, возможна пайка SMD элементов. Наносится точечно. Флюс очень липок - на нем можно разместить элементы перед пайкой. Удаление остатков после пайки не требуется. При желании - легко смываются растворителями канифоли.

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *+7(495)963-6120*
факс: *+7(495)963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: *+7(495)788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
http://www.quartz1.com