

Силиконовое масло ПМС-100

Описание:



Масло силиконовое (жидкость силиконовая) ПМС-100 ГОСТ 13032-77(CAS#63148-62-9). Основа термостойких антиадгезионных (разделительных) эмульсий для прессформ в производстве шин, РТИ, для смазки контактов между пластиком и резиной. Основа смазок систем трения металл-пластик, механической аппаратуры. Основа пеногасителей широкого спектра применения. Высоко- и низкотемпературные теплоносители. Амортизаторные, гидравлические, демпфирующие и охлаждающие жидкости. Диэлектрик. Пластификатор для различных эластомеров. В производстве бытовой химии, косметических средств, фармакологии и медицине.

Силиконовое масло ПМС-200 предназначено для смазки малонагруженных деталей в узлах трения и качения в приборах, бытовой и оргтехнике. Используется для смазывания резиновых уплотнений, обработки высоковольтных проводов и деталей.

Технические характеристики:

Абсолютная инертность.

Разделительная жидкость.

Гидрофобизатор.

Внешний вид: Прозрачная жидкость

Вязкость (в сантистоксах): 100 сСт

Рабочая температура: от -50° до +2000°С

Объем: 10 мл.

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru