Припой с флюсом ASAHI Sn60/Pb40

Описание:



Singapore Asahi Chemical & Solder Industries Pte Ltd уже более 35 лет является поставщиком мирового уровня высококачественных припоев и сопутствующих материалов для пайки. Трубчатые припои с флюсом фирмы Asahi удовлетворяют самым строгим требованиям современной электронной промышленности. В них применяются уникальные технологии заполнения, флюс равномерно распределяются внутри трубчатого припоя. Трубчатые припои производятся при строгом контроле качества и соответствуют или превосходят требования промышленных стандартов JIS-Z-3283, ANSI/J-STD 004 и DIN-8511 Type 32.
Флюс CF10: флюс общего применения. Быстрое смачивание. Хорошо растекается. Шлаки не вызывают коррозии и не электропроводны при нормальных условиях.
Состав: олово 60%, свинец 40%
Тип флюса: CF10
Спецификация флюса: JIS-Z-3283 Class BANSI/J-STD 004
Области применения : Общего применения.



Технические характеристики:

Исполнение проволока 1,5 м
диаметр 0,8 мм
Тип флюса: CF10
Температура плавления 183° … 188°C
Содержание соединений галогенов в флюсе: 0.70% массы
Содержание флюса : 2.0% массы
Вес: 4г

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный
e-mail: mgz@quartz1.ru