Припой сплав Вуда. Упаковка: гранулы 100г

Описание
Сплав Вуда — легкоплавкий сплав, изобретенный Робертом Вильямсом Вудом. Температура плавления 65,5 °C, плотность 9720 кг/м.куб. Одна из самых низких температур плавления, что позволяет применять для пайки и лужения чувствительных к температуре деталей. Предназначен для пайки меди, неметаллов с электролитическим покрытием серебром, оловянносвинцовым или оловянно-висмутовым сплавом, лужения печатных плат, в лабораторных целях и т.д. Этот сплав применяют для лужения токопроводящих дорожек печатных плат, в прецизионном литье, в операциях изгиба тонкостенных труб, в качестве выплавляемых стержней при изготовлении полых тел способом гальванопластики.

Состав
Олово: 12,5 %
Свинец: 25 %
Висмут: 50 %
Кадмий: 12,5 %

Характеристики
Без канифоли
Плотность: 9720 кг/м^3
Температура плавления: 65,5^{O}C

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *+7(495)963-6120*
факс: *+7(495)963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: *+7(495)788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
http://www.quartz1.com