Смазка СИ-180 силикон

Описание
Высокотемпературная силиконовая смазка для мало- и средненагруженных узлов трения и качения, подшипников с частотой вращения до 5000 об/мин. Однородная мазь белого цвета, консистенция пластичная. Не растекается по узлу. Незначительно меняет вязкость с изменением температуры, не окисляется и не меняет свойств под воздействием кислорода воздуха. Благодаря высокой инертности, не оказывает воздействия на резиновые, пластмассовые детали, маркировочные надписи, лакокрасочные покрытия.

Характеристики
- рабочая температура: -60...+180 С
- пенетрация при +25°С: 250–300 ед.
- коллоидная стабильность: не более 7%.
- неэлектропроводна
- цвет белый
- объм 2мл
- упаковка: шприц

Состав
дисперсионная среда:
- кремнийорганическая жидкость
- ультрадисперсный фторопласт
- загуститель
- пигмент.

Применение
- для узлов точного приборостроения, в малонагруженных сопряжениях
- пары трения скольжения и качения деталей из металлов и полимеров
- инертна к полимерам, резинам, лакокрасочным покрытиям
- консервационная, антипригарная, антиадгезионная, химически стойкая

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *+7(495)963-6120*
факс: *+7(495)963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: *+7(495)788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
http://www.quartz1.com