Канифоль жидкая

Описание
При пайке и лужении в качестве флюса обычно используется канифоль. Твердая канифоль представляет собой колкую прозрачную массу, имеющую окраску всех оттенков янтаря. Для удобства работы часто применяют растворы канифоли в спирте, которые иногда называют жидкой канифолью. Основная функция канифоли при пайке заключается в защите металлических поверхностей от окисления. Раствор канифоли в этиловом спирте лучше растекается по металлической поверхности, чем расплавленная канифоль, благодаря чему пайка становится более экономичной, а сам спай более чистым. Жидкая канифоль - традиционный безопасный флюс для пайки. Другие название флюса: СКФ, ФКСп, ФКЭт, КЭ, Канифольный флюс.

Характеристики
Температурный интервал активности: от 180 до 350 С

Применение
Канифоль в виде раствора наносится на зачищенные поверхности металла до прогрева места пайки, что в свою очередь еще более препятствует окислению этих поверхностей.
Удаление остатков можно производить с помощью спирта, (растворителя) а лучше специальным средством "Растворитель канифоли". Если нет специальных требований к чистоте поверхности, то удаление флюса после пайки не обязательно.

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *+7(495)963-6120*
факс: *+7(495)963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: *+7(495)788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
http://www.quartz1.com