Смазка ТС-220 тефлоновая термостойкая пластичная

Описание
Тефлоновая термостойкая пластичная смазка ТС-220 применяется для смазки резьбовых соединений, уплотнительных колец, трущихся частей механизмов из пластика. Диапазон рабочих температур от -60С до +220С.

Характеристики
- рабочая температура: -60...+220°C
- пенетрация при +25°С: 250–300 ед.
- коллоидная стабильность: не более 7%.
- неэлектропроводна
- цвет белый
- объм 2мл
- упаковка: шприц

Состав
- ультрадисперсный тефлон
- **с**иликоновые масла ПЭС
- добавки

Применение
- для узлов точного приборостроения, в малонагруженных сопряжениях
- пары трения скольжения и качения деталей из металлов и полимеров
- инертна к полимерам, резинам, лакокрасочным покрытиям
- консервационная, антипригарная, антиадгезионная, химически стойкая

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *+7(495)963-6120*
факс: *+7(495)963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: *+7(495)788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
http://www.quartz1.com