

Клей универсальный МОМЕНТ-88

Описание:

Применение: склеивание резины, кожи, металлов, пластиков, дерева, пробки, ткани, картона, стекла, бетона и многих других материалов в различных сочетаниях.

Состав: Контактный клей на основе растворителей.

Основные свойства: Высокая прочность склеивания, эластичность, водостойкость, морозостойкость, высокая теплостойкость.

Теплостойкость: от - 40 °C до +110 °C.

Хранение: Хранить плотно закрытым при температуре от -20 °C до +30 °C.

Меры предосторожности: Работы производить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытых источников огня. Во время перерывов в применении клей необходимо держать плотно закрытым, чтобы избежать испарения растворителей.

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Страна производитель: Россия



Технические характеристики

- Расход: 250-350 г/кв.м при нанесении на обе поверхности
- Время воздействия: перед тем как соединить склеиваемые части необходимо выдержать при комнатной температуре примерно 10-15 минут после нанесения клея.
- Плотность удельный вес: 0,86-0,88 г/см.куб.
- Температура применения: от плюс 18 °C до плюс 25 °C.
- Обработка (оклеиванием) поверхности: Склейываемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхности рекомендуется дополнительно зачистить наждачной бумагой и обезжирить бензином или ацетоном.
- Время высыхания: достигается через 24 часа.
- Сухое тепло ускоряет, а холод замедляет испарение растворителей.
- Упаковка: туба 30 мл в шоу-боксе

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный
e-mail: mgz@quartz1.ru