Жир для пайки (нейтральный)

Описание:
Соответствует ГОСТ 19250-73
Предназначен для качественной пайки радио- и электротехнических устройств.
Обладает прекрасным капиллярным эффектом и не дымит при пайке.
Нейтральный жир легко удаляет оксидные пленки и загрязнения при пайке меди низкотемпературными припоями, поэтому и получил широкое распространение не только в промышленности, но и в быту. Стоит отметить, что жир хорошо держится на различных металлических контактах, тем самым в отличие от жидкого флюса, есть возможность точного дозирования, и высокой скорости нанесения даже на большое количество мест паек. Наносить жир можно к примеру с помощью зубочисток или спичками. Если есть необходимость, то остатки флюса легко смываются бензином "Калоша", изопропанолом или специально подготовленной отмывочной жидкостью, как вручную, так и с помощью ультразвуковых ванн.
Таким образом, использование жира, это достаточно удобный и безопасный способ пайки, так как качество и скорость выполнения паяльных работ изрядно повышаются.
Назначение и область применения: Нельзя применять для пайки алюминия и сплавов алюминия.
Состав:
- Канифоль
- Стеарин
- Пластификатор ДОА

Упаковка: жир паяльный фасуется в пластиковые банки по 20гр. и 400/500гр. Срок хранения паяльного жира - не ограничен.

Технические характеристики:
Температура наибольшей активности: +180… +300°С
Вес: 500г

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *(495) 963-6120*
факс: *(495) 963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: *(495) 788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru