

Припой для алюминия

Описание

Припой предназначен для низкотемпературной пайки алюминия и его сплавов (пайка электропаяльником). Новый безфлюсовый припой для пайки алюминия и восстановления резьбы в деталях из алюминия. Прочнее - большая устойчивость к растяжениям + пластичность. Проще - нет флюсов или примесей и нет необходимости в использовании специальной щётки. Улучшенное проникновение - лучше проникает сквозь загрязнители типа антифриза, масла и коррозии. Позволяет заделывать трещины и пробоины, восстанавливать сломанные проушины и сорванные резьбы в литых деталях из алюминия. Применяется для ремонта радиаторов, карбюраторов, алюминиевых трубок и испарителей холодильников, соединения кабелей и проводов. Возможна пайка газовой горелкой.

Характеристики

Состав

- олово
- свинец
- цинк
- кадмий

Рабочая температура: 220⁰С

Применение

Припой позволяет выполнять качественную пайку алюминия обычным электропаяльником. Производите пайку только под местной вытяжкой и в хорошо проветриваемом помещении. Подготовленное к пайке соединение очищают от жира, окислов и наносят специализированный флюс для пайки алюминия. Припой к месту пайки подводят, когда паяемый металл нагреется до температуры растекания припоя. По окончании пайки дать изделию остыть естественным путем.

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: +7(495)963-6120
факс: +7(495)963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>