


Держатель предохранителя МДП1-1

Держатель предохранителя МДП1-1 - держатели вставок плавких предназначены для эксплуатации со вставками плавкими в цепях постоянного и переменного тока РЭА.



Характеристики, держатель предохранителя МДП1-1 (вставки плавкой)

Условное обозначение изделия	ТУ	Приемка
МДП 1-1	АГО.481.306 ТУ	«1»
МДП 1-1 В	АГО.481.306 ТУ	«3»
МДП 1-1 В	ОЮ0.480.002 ТУ	«7»

- Держатель вставки плавкой. Вставка плавкая Ø4x15 мм
 - Номинальный ток $I_{ном}$ 2,0 А, номинальное напряжение $U_n=250В$
 - Диапазон рабочих температур от минус 60 °С до плюс 85 °С
 - Температурный диапазон достигается фактическим применением для корпусных деталей термореактивных стекловолоконитов, пригодных для работы при температуре от минус 85 °С до плюс 200 °С
 - Минимальная наработка на отказ по приемкам «1», «3» – 10 000 часов, по приемке «7» – 15 000 часов
 - Способ крепления – винты
 - Габаритные размеры (мах) 18,5x26,0 мм
 - Масса– 5.3 г
 - Минимальный срок сохраняемости - 15 лет для приемки "1" и "3", 25 лет для приемки "7".
- Собственник (калькодержатель) технической документации - ЧПП «Сейм», г. Путивль, Сумская обл. Украина. Предприятие располагает соответствующим производственным оборудованием, технологической оснасткой, испытательной базой. Держатели предохранителей, вставок плавких впервые освоены на предприятии- предшественнике (Путивльском заводе радиодеталей), изготавливаются в условиях серийного производства в течение многих лет. Качество изделий, соответствие их параметров требованиям и нормам ТУ, высокая стойкость к воздействию внешних факторов обеспечивается применением термореактивных пластмасс и серебросодержащих покрытий и подтверждается регулярным проведением испытаний специализированной испытательной лабораторией предприятия, полностью оснащённой необходимым оборудованием. Проведены натурные испытания минимальной наработки: (долговечности), сохраняемости, стойкости к спецфакторам держателей для предохранителей (в отличие от других изготовителей).