Осциллограф аналоговый АСК-21102

Назначение аналогового осциллографа:

Осциллограф является прибором лабораторного типа. Простота в обращении и высокая надежность делают данный осциллограф идеальным прибором с превосходными характеристиками для широкого спектра измерений, необходимых в исследованиях, производстве, в сфере образования и во многих других сферах применения.

Технические характеристики:

- Вертикальное отклонение:
  - Число каналов 2
  - Полоса пропускания, МГц 100
  - Коэффициент отклонения 2 мВ…5 В/дел 2
  - Погрешность ±3%
  - Время нарастания, нс 3,5
  - Входной импеданс 1 МОм/25 пФ
  - Макс. амплитуда 250 В (пост.+перем.)
  - Режимы работы кан. 1, кан. 2, 2 кан., слож. кан.прерывистый, поочередный
- Горизонтальное отклонение:
  - Время развертки 0,1 мкс…0,2 с/дел
  - Масштабирование x10
  - Погрешность ±3%
- Синхронизация:
  - Режимы авто, норм., TV-V, TV-H
  - Источник канал 1, канал 2,сеть, внешний вход
  - Вход внешней синхронизации 1 МОм/25 пФ, макс. амп. 250 В (пост.+перем.)
- Режим X-Y:
  - Входы канал 1 - вход X, канал 2 - вход Y
  - Сдвиг фазы менее 3°
  - Полоса пропускания, МГц 2

Общие характеристики:

- Экран ЭЛТ, 8 x 10 см
- Сигнал калибратора прямоугольный импульс, 1 кГц, 0,5 В 1
- Питание 220 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность, Вт 50
- Габаритные размеры, мм 320 x 430 x 140
- Масса, кг 8,5