

ИНДИКАТОР УРОВНЯ СИГНАЛА типа М68502

Описание:



Индикатор стрелочный, с секторной шкалой предназначен для визуального контроля уровня сигнала. Применяется в бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Индикаторы магнитоэлектрической системы включают в себя измеритель, помещенный в корпус, состоящий из цоколя, пластмассового корпуса и полистирольной прозрачной крышки шкалы.

Время интеграции индикаторов - 70мс-350мс;

Время обратного хода - 0,5с-2,5с;

Зона нулевого уровня при вертикальном положении шкалы прибора индикатор М68502 не превышает 2мм;

Отклонение стрелки индикатора от зоны нулевого уровня при обесточенном индикаторе в результате отклонения его на 90° в любом направлении не превышает ±1мм;

Невозвращение стрелки прибора индикатор М68502 к зоне нулевого уровня не превышает 1мм;

Рабочее положение - произвольное;

Средняя наработка на отказ - не менее 19000 часов;

Вероятность безотказной работы в течение 2000 ч не менее 0,95.

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха -10°...+55°С; относительная влажность не более 93%. Устойчив к воздействию вибрации частотой 10...60 Гц с амплитудой 5...0,14 мм.

Технические характеристики

- Ток полного отклонения 250±25 мкА
- Внутреннее сопротивление не более 1 кОм.
- Класс точности - 2,5
- Характер шкалы - неравномерный.
- Габаритные размеры – 60 x 60,5 x 21,5 мм
- масса не более 0,03 кг

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru